

Produktinformation AVOL STREICHERT f_VG680-OA



Beschreibung:

AVOL f_VG680-OA ist ein sprühbarer Haftschrnierstoff auf Mineralölbasis für offene Antriebe, er ist mit Aluminiumstearat verseift und enthält Feingraphit als Festschrnierstoff. Er ist frei von Bitumen, Lösungsmitteln, Schwermetallen und chlorhaltigen Rohstoffen. Ausserdem ist er hochdruckbelastbar und mit verschleißmindernden Zusätzen, Haftverbesserern sowie Korrosionsinhibitoren additiviert. Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +80°C.

Freigaben und Spezifikationen:

DIN 51502 OGPF0E-20
DIN 51818 NLGI 0



Technische Daten:

Kurzbezeichnung	OGPF0E-20 DIN 51502
NLGI-Klasse	0 DIN 51818
Walkpenetration	375 0.1 mm ISO 2137
Tropfpunkt	110°C ISO 2176
Kupferkorrosion	1b (nach 24 Std bei 100°C) DIN 51818
Verhalten gegenüber Wasser	0-40 DIN 51807
Basisoel Viskosität bei 40°C	680 mm ² /s EN ISO 3104
Flammpunkt	170°C ISO 2592
Funktionsfähigkeit des Schmierfilms	=> -20°C

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.