

Produktinformation AVOL STREICHERT kfs_C



Beschreibung:

Kühlerfrostschutz auf Basis von Ethylenglykol. Bietet hervorragenden Schutz vor Frost, Korrosion sowie Überhitzung und ist amin-, nitrit- und phosphatfrei. Mit ausgeklügeltem Inhibitorenpaket aufgrund Hybridtechnologie.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

BMW GS 94000
Chrysler MS-7170
Fiat 9.55523
MB 325.0, MB 325.2
VW TL-774 C (G11)
Volvo Cars 128 6083/002
CUMMINS 85T8-2
Deutz DQC CA-14
Iveco-Standard 18-1830
JI Case JIC-501
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048



Mischtabelle:

Schutz bis	AVOL kfs_C (Teil)	Wasser (Teil)
-17°C	1	2
-25°C	1	1.5
-40°C	1	1
-55°C	1.5	1
-70°C	2	1

Technische Daten:

Wassergehalt	<= 4%
Basis	Ethylenglykol mit Inhibitoren
Farbe / Aussehen	Blau
Siedepunkt	175°C ASTM D 1120
pH-Wert	8.0 ASTM D 1287
Dichte bei 20°C	1.12 g/cm ³ ASTM D 1122

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.