

## Produktinformation AVOL STREICHERT s\_GAS 5W-30



### Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl für moderne PKW und Vans. AVOL s\_GAS wird für original Gas/Benzin Fahrzeuge und auch für nachgerüstete Fahrzeuge eingesetzt. Verbindet optimale Kaltstarteigenschaften, hohe thermische Stabilität, ausgezeichnetem Verschleißschutz mit sehr guter Brennraumsauberkeit.

**Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:**

ACEA C3  
API SN



### Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.852 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	72.7 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	12.3 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	168 ISO 2909
Pourpoint	-38°C ISO 3016
Flammpunkt	230°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.7 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.