

Produktinformation AVOL STREICHERT s_REIN 5W-30



Beschreibung:

Vollsynthetisches aschearmes Motorenöl für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination PAO-Grundöle, unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantiert ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchholung des Motors sorgt. Renault fordert für verschiedene Typen mit Dieselpartikelfilter ein Motorenöl dieser Spezifikation, um die maximale Lebensdauer des DPF's zu gewährleisten.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C4-16
Fiat 9.55535-S4
MB 226.51
Renault RN0720



Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.853 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	66.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	11.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	174 ISO 2909
Pourpoint	-42°C ISO 3016
Flammpunkt	230°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	6.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.4 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich