

Produktinformation AVOL STREICHERT UTTO 10W-30 / 80W



Beschreibung:

AVOL UTTO ist ein hochentwickeltes Mehrbereichsöl (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), das speziell für forst- und landwirtschaftliche Maschinen bestimmt ist. Es vereinigt in sich die Anforderungen der modernen kombinierten Antriebssysteme (Getriebe/Hydraulik), einschließlich nasser Bremsen.

Freigaben und Spezifikationen:

API GL-4
AGCO Power Fluid 821XL
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Case IH MS 1210
Case New Holland MAT3540, MAT3525, MAT3509, MAT3505
Fendt Suitable for use
Ford New Holland FNHA 2C-200.00, 2C-201.00
Ford ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C134-D
John Deere JDM J20C, J20D
Kubota UDT Fluid
Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
VCE WB 101
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F



Technische Daten:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dichte bei 20°C | 0.879 g/ml EN ISO 3675 |
| Viskosität bei 40°C | 74.1 mm ² /s EN ISO 3104 |
| Viskosität bei 100°C | 11.8 mm ² /s EN ISO 3104 |
| Viskositätsindex | 154 ISO 2909 |
| Pourpoint | -40°C ISO 3016 |
| Flammpunkt | 222°C EN ISO 2592 |
| Viskosität bei -18°C (Brookfield) | 3900 mPas ASTM D 2983 |
| Korrosion Wirkung auf Kupfer | 1a EN ISO 2160 |

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.