

Паспорт качества AVOL STREICHERT ANTRIEB_45 80W-90



Описание:

Высокопроизводительное трансмиссионное масло. Благодаря передовому пакету противоизносных присадок масло контролирует процесс трения и продлевает срок службы агрегата. Обеспечивает плавное переключение передач. Превосходит самые жесткие требования известных автопроизводителей.

Спецификации и одобрения производителей:

API GL-4/GL-5
MB 235.0
MAN 342-M1, 342-M2
Volvo 97310
Voith 3.325-339
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/12L/12M
ZF TE-ML 16B/16C/17B/19B/21A
MIL-L 2105 D



Технические данные:

Класс SAE (Трансмиссионное масло)	80W-90 SAE J306
Плотность при 20°C	0.890 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	131.0 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.6 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	112 ISO 2909
Температура застывания	-31°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	212°C EN ISO 2592
Вязкость при -26°C (по Брукфильду)	130000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ЁЗЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия