

Паспорт качества AVOL STREICHERT ANTRIEB_5 85W-140



Описание:

Высокопроизводительное трансмиссионное масло. Благодаря передовому пакету противоизносных присадок масло контролирует процесс трения и продлевает срок службы агрегата. Способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур.

Спецификации и одобрения производителей:

API GL-5
MAN 342-M1
MIL-L-2105 D
Volvo STD 1273.10
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16C/16D



Технические данные:

Класс SAE (Трансмиссионное масло)	85W-140 SAE J306
Плотность при 20°C	0.901 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	327.0 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	24.6 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	97 ISO 2909
Температура застывания	-22°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	227°C EN ISO 2592
Вязкость при -12°C (по Брукфильду)	90000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.