

Паспорт качества AVOL STREICHERT ANTRIEB_5 85W-90



Описание:

Высокопроизводительное трансмиссионное масло. Благодаря передовому пакету противоизносных присадок масло контролирует процесс трения и продлевает срок службы агрегата. Обеспечивает плавное переключение передач. Превосходит самые жесткие требования известных автопроизводителей.

Спецификации и одобрения производителей:

API GL-5
MB 235.0
MAN 342-M1, 342-M2
Volvo STD 1273.10
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B



Технические данные:

Класс SAE (Трансмиссионное масло)	85W-90 SAE J306
Плотность при 20°C	0.898 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	178.0 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	16.9 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	101 ISO 2909
Температура застывания	-25°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	222°C EN ISO 2592
Вязкость при -12°C (по Брукфильду)	68000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Е3ЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия