

Паспорт качества AVOL STREICHERT ANTRIEB_LSG 10W



Описание:

Масло предназначено для трансмиссий Powershift, для приводных механизмов и дисковых тормозов мокрого типа специальной техники, эксплуатируемой на немагистральных дорогах и использующейся в строительной, аграрной и горнодобывающей промышленности.

Спецификации и одобрения:

API CF/CF-2
Allison C4
Caterpillar TO-4
DANA Powershift Transmission
Eaton Vickers EH-1027C
Komatsu Dresser KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C



Технические данные:

Плотность при 20°C	0.878 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	36.4 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	6.0 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	109 ISO 2909
Температура застывания	-40°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	232°C EN ISO 2592
Вязкость при -35°C (по Брукфильду)	35000 мПас ASTM D 2983
Коррозионное действие на медь	1a EN ISO 2160

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Е3ЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия