

## Паспорт качества AVOL STREICHERT ANTRIEB\_LSG 30



### Описание:

Масло предназначено для трансмиссий Powershift, для приводных механизмов и дисковых тормозов мокрого типа специальной техники, эксплуатируемой на немагистральных дорогах и использующейся в строительной, аграрной и горнодобывающей промышленности.

### Спецификации и одобрения:

API CF/CF-2  
Allison C4  
Caterpillar TO-4  
DANA Powershift Transmission  
Eaton Vickers EH-1027C  
Komatsu Dresser KES 07.802  
ZF TE-ML 01, 03C, 07F



### Технические данные:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Плотность при 20°C                   | 0.889 г/мл EN ISO 3675 |
| Кинематическая вязкость при 40°C     | 90.0 мм²/с EN ISO 3104 |
| Кинематическая вязкость при 100°C    | 10.6 мм²/с EN ISO 3104 |
| Индекс вязкости                      | 100 ISO 2909           |
| Температура застывания               | -30°C ISO 3016         |
| Температура вспышки в открытом тигле | 249°C EN ISO 2592      |
| Вязкость при -25°C (по Брукфильду)   | 70000 мПас ASTM D 2983 |
| Коррозионное действие на медь        | 1a EN ISO 2160         |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Е3ЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия