

Паспорт качества AVOL STREICHERT f_16444



Описание:

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач последнего поколения. Для автоматических коробок передач, механических коробок передач, рулевых систем, гидравлических систем и вспомогательных приводов легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств. Сохраняет функциональную производительность агрегата и обеспечивает долгий срок службы.

Спецификации и одобрения производителей:

Aisin Warner AW-1, JWS 3324
Chrysler ATF +3, ATF +4
Ford Mercon LV, XT-10-QLVC
GM Dexron VI (GMW16444)
Honda (ausser CVT) ATF DW-1, ATF Z1
Hyundai SP-IV, SP-IV-RR, SPH-IV
MB 236.41
Nissan Matic W, Matic S, Matic K
PSA RP 9734 R7
Toyota ATF WS, ATF Type T-IV



Технические данные:

Плотность при 20°C	0.843 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	30.0 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	6.2 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	162 ISO 2909
Температура застывания	-45°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	215°C EN ISO 2592
Вязкость при -40°C (по Брукфильду)	<= 10000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.