

Паспорт качества AVOL STREICHERT f_CVT



Описание:

Полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум класса для вариаторных трансмиссий (CVT) с ремнем или пластиначатой цепью. Гарантирует безупречную работу агрегата в самых тяжелых условиях эксплуатации и экстремальных температурных режимах. Содержит современный пакет присадок обеспечивающий надежную защиту от износа даже при увеличенных интервалах замены.

Спецификации и одобрения производителей:

BMW EZL 799, EZL 799A

BMW 83 22 0 136 376

BMW 83 22 0 429 154

Dodge/Jeep CVTF+4, NS-2

Fiat 9.55550-AG4

Ford WSS-M2C933-A, CFT23, CFT30

Ford Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C

GM DEX-CVT, CVTF I-Green2

Honda/Acura HMMF, HCF-2

Hyundai/Kia SP-CVT 1

MB 236.20, MB A 001 989 46 03

Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4

Nissan NS-3, NS-2V, NS-2, NS-1

Subaru Lineartronic II CVTF, K0425Y0711

Subaru High Torque CVTF, K0421Y0700, SOA748V0200

Suzuki NS-2, TC, CVT Green 3/2/1

Toyota TC, CVT FE, CVTF 3320

Volvo CVT 4959

VW G 052 180, G 052 516



Технические данные:

Плотность при 20°C 0.850 г/мл EN ISO 3675

Кинематическая вязкость при 40°C 33.9 мм²/с EN ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C 7.2 мм²/с EN ISO 3104

Индекс вязкости 183 ISO 2909

Температура застывания -45°C ISO 3016

Температура вспышки в открытом тигле 208°C EN ISO 2592

Вязкость при -40°C (по Брук菲尔ду) <= 20000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ЕЗЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия