

Паспорт качества AVOL STREICHERT f_G5 75W-90 LS



Описание:

Полностью синтетическое трансмиссионное масло с LS-присадками для ведущих мостов с самоблокируемым дифференциалом и без него. Благодаря передовому пакету противоизносных присадок масло контролирует процесс трения и продлевает срок службы агрегата. Способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур.

Спецификации и одобрения производителей:

API GL-5
MIL-L-2105 C/D
ZF TE-ML 05C/D



Технические данные:

Класс SAE (Трансмиссионное масло)	75W-90 SAE J306
Плотность при 20°C	0.875 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	85.5 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	15.0 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	186 ISO 2909
Температура застывания	-45°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	190°C EN ISO 2592
Вязкость при -40°C (по Брукфильду)	130000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.