



Описание:

Маловязкое полностью синтетическое масло с высокоэффективными присадками для автоматических коробок передач. Разработано для автоматических трансмиссий, устанавливаемых на автомобилях марок BMW, Honda, Jaguar, Land Rover, MB, Porsche, Toyota и многих других. Обеспечивает превосходную устойчивость к старению и окислению, а также оптимальное переключение при любых условиях эксплуатации благодаря чрезвычайно высокому индексу вязкости.

Спецификации и одобрения производителей:

Aisin Warner AW-1, JWS 3324
JASO 1A, 1A-LV
ZF M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6
BMW ATF 3+, BMW L12108
BMW 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114
BMW 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720
Fiat 9.55550-AV5
Ford MERCON SP, LV, ULV
GM DEXRON VI, HP ATF, ULV ATF
Honda ATF Z-1, DW-1 (ausgenommen CVT)
Jaguar Öl 8432, 02JDE 26444
Land Rover TYK500050, LR0022460
Land Rover LR023288, LR023289
MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41
MB 236.15 (ausgenommen FE Vorteile)
Toyota WS, JWS 3324, NWS 9638, T-IV
VW G 055 005 A1/A2/A6, G 055 162 A1/A2/A6, G 060 162 A1/A2/A6
ZF S671 090 255, S671 090 312, AA01.500.001



Технические данные:

Плотность при 20°C	0.843 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	29.8 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	6.2 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	164 ISO 2909
Температура застывания	-46°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	217°C EN ISO 2592
Вязкость при -40°C (по Брукфильду)	<= 10000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.