

Паспорт качества AVOL STREICHERT FETT_AT2



Описание:

Высокотемпературная консистентная смазка на алюминиевом мыле, содержащая высокоэффективные противозадирные присадки. Устойчивая к размягчению, окислению, с антикоррозионными свойствами, водостойкая.

Температурный диапазон применения от -30°C до +160°C. Краткосрочно до +180°C.

Спецификации и одобрения:

ISO 6743/9 L-XCDIB-2

DIN 51818 NLGI 2

DIN 51502 KP2N-30



Технические данные:

Краткое обозначение	KP2N-30 DIN 51502
Класс NLGI	2 DIN 51818
Пенетрация качения	280 0.1 мм ISO 2137
Температура каплепадения	290°C ISO 2176
Выделение масла	<3%, 42 часа при 40°C, IP 121
Коррозия по методике EMCOR	0/0 ISO 11007
Коррозия меди	1b (спустя 24ч при 100°C) DIN 51818
Поведение в воде	1-90 DIN 51807-1
Вязкость базового масла при 40°C	320 мм²/с EN ISO 3104
Температура вспышки	305°C ISO 2592
Функциональность смазочной пленки	=> -30°C

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ÖSEK GmbH

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия