

Паспорт качества AVOL STREICHERT FETT_LM2



Описание:

Литиевая смазка EP-2 с добавлением MoS₂. Дисульфид молибдена (MoS₂) обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена, образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии подачи смазки. Температурный диапазон применения от -25°C до +130°C.

Спецификации и одобрения:

ISO 6743/9 L-XBCHB-2
DIN 51818 NLGI 2
DIN 51502 KPF2K-20



Технические данные:

Краткое обозначение	KPF2K-20 DIN 51502
Содержание MoS ₂	3% DIN 51831-1
Класс NLGI	2 DIN 51818
Пенетрация качения	280 0.1 мм ISO 2137
Температура каплепадения	190°C ISO 2176
Выделение масла	<3%, 42 часа при 40°C, IP 121
Коррозия по методике EMCOR	0/0 ISO 11007
Коррозия меди	1b (спустя 24ч при 100°C) DIN 51818
Поведение в воде	0-90 DIN 51807-1
Вязкость базового масла при 40°C	100 мм ² /с EN ISO 3104
Температура вспышки	225°C ISO 2592
Функциональность смазочной пленки	=> -25°C

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ÖZEX GmbH

@: info@avol.at

Йордангasse 7/12

1010 Вена, Австрия