

Паспорт качества AVOL STREICHERT FRACHT_G85 15W-40



Описание:

AVOL FRACHT_G85 15W-40 - моторное масло, предназначенное для двигателей, работающих на компримированном (CNG) и сжиженном (LNG) природном газе, а также на сжиженном нефтяном газе (LPG). В составе AVOL FRACHT_G85 15W-40 используются высококачественные базовые масла и усовершенствованные беззольные присадки, что обеспечивает термическую и антиокислительную стабильность и стойкость к нитрированию.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

API CF-4
Cummins CES 20085
Detroit Diesel 93K216
MB 226.9
Mack CNG
Volvo CNG



Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	15W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.872 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	114.5 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	15.1 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	137 ISO 2909
Температура застывания	-36°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	231°C EN ISO 2592
Щелочное число	6.6 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.8 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.