

Паспорт качества AVOL STREICHERT FRACHT_G92 15W-40



Описание:

AVOL FRACHT_G92 15W-40 - моторное масло, предназначенное для двигателей, работающих на компримированном (CNG) и сжиженном (LNG) природном газе, а также на сжиженном нефтяном газе (LPG). В составе AVOL FRACHT_G92 15W-40 используются высококачественные базовые масла и усовершенствованные беззольные присадки, что обеспечивает термическую и антиокислительную стабильность и стойкость к нитрированию.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

API CK-4, CJ-4, CI-4
API SN
Cummins CES 20092
Cummins CES 20086, 20085
Detroit Diesel 93K222
Renault RLD-4
Mack EOS-4.5
Volvo VDS-4.5



Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	15W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.875 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	111.5 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.9 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	138 ISO 2909
Температура застывания	-38°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	233°C EN ISO 2592
Щелочное число	9.9 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.8 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.