

Паспорт качества AVOL STREICHERT h_CODE 10W-40



Описание:

Полусинтетическое моторное масло. Максимальная производительность даже при увеличенных интервалах замены масла. Идеальное давление масла при любых условиях эксплуатации. Отличная текучесть при больших нагрузках в широком температурном диапазоне.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
Fiat 9.55535-D2/G2
MB 229.3/229.1
PSA B71 2300
Renault RN0710/0700
VW 502.00/505.00



Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	10W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.867 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	98.2 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.7 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	156 ISO 2909
Температура застывания	-37°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	229°C EN ISO 2592
Щелочное число	10.0 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.1 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.