# Паспорт качества
# AVOL STREICHERT HLP_15 hydro

## Описание:

Высококачественное минеральное масло, которое используется как рабочая жидкость в гидравлических системах коммерческой и грузовой техники, тракторов, автопогрузчиков, строительных машин, сельскохозяйственной и специальной техники, а также промышленного оборудования. Оно содержит высококачественные антикоррозионные, противопенные, противоизносные (AW) и противозадирные (EP) присадки, способствующие увеличению срока службы масла, защите от коррозии и высоких нагрузок.

## Спецификации и одобрения производителей:

ISO 6743/4 L-HM
ISO 3448 VG 15
ISO 11158 HM (AFNOR NF E 48-603)
DIN 51524-2 (HLP)
VICKERS M-2950-S, I-286-S
DENISON HF-0, HF-1, HF-2

## Технические данные:

| | |
|---|---|
| Класс вязкости по ISO | VG 15 ISO 3448 |
| Плотность при 20°C | 0.866 г/мл EN ISO 3675 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 15.0 мм²/с EN ISO 3104 |
| Индекс вязкости | 101 ISO 2909 |
| Температура застывания | -35°C ISO 3016 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 143°C EN ISO 2592 |
| Коррозионное действие на медь | 1-125 A3 EN ISO 2160 |
| Коррозионное действие на сталь | 0-B ISO 7120 |
| Число нейтрализации | 0,5 мг KOH/г DIN 51558-1 |
| Кислотное число через 1000 ч | <2 мг KOH/г DIN 51587 |
| Способность к воздухоотделению | 3 мин ISO 9120 |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ЁЗЕХ ГмбХ
@: info@avol.at
Йордангассе 7/12
1010 Вена, Австрия