

Паспорт качества AVOL STREICHERT HVLP_15 hydro



Описание:

Высококачественное гидравлическое масло HVI 15 для гидравлических систем землеройных машин и стационарного оборудования, работающего в условиях высокого давления и в широком диапазоне температур. Это масло также используется для циркуляционной смазки (кроме турбин), для вакуумных насосов и общей смазки механизмов.

Спецификации и одобрения производителей:

ISO 6743-4 L-HV
ISO 3448 VG 15
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 (HVLP)
VICKERS M-2950-S, I-286-S
Denison HF-0, HF-1, HF-2



Технические данные:

Класс вязкости по ISO	VG 15 ISO 3448
Плотность при 20°C	0.865 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	15.0 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	171 ISO 2909
Температура застывания	-40°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	141°C EN ISO 2592
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 EN ISO 2160
Деэмульгирующая способность	10 мин ISO 6614
Способность к воздухоотделению	3 мин ISO 9120
Кислотное число через 1000 ч	<1 мг KOH/г ASTM D 4310

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.