

Паспорт качества AVOL STREICHERT HVLP_46 hydro



Описание:

Высококачественное гидравлическое масло HVI 46 для гидравлических систем землеройных машин и стационарного оборудования, работающего в условиях высокого давления и в широком диапазоне температур. Это масло также используется для циркуляционной смазки (кроме турбин), для вакуумных насосов и общей смазки механизмов.

Спецификации и одобрения производителей:

ISO 6743-4 L-HV
ISO 3448 VG 46
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 (HVLP)
US Steel 127
Denison HF-0, HF-1, HF-2
VICKERS M-2950-S, I-286-S



Технические данные:

Класс вязкости по ISO	VG 46 ISO 3448
Плотность при 20°C	0.874 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	46.0 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	151 ISO 2909
Температура застывания	-36°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	201°C EN ISO 2592
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 EN ISO 2160
Деэмульгирующая способность	15 мин ISO 6614
Способность к воздухоотделению	6 мин ISO 9120
Кислотное число через 1000 ч	<1 мг KOH/г ASTM D 4310
FZG, A/8.3/90	12 DIN 51354-2

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Е3ЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия