

# Паспорт качества AVOL STREICHERT HVLP\_68 hydro



## Описание:

Высококачественное гидравлическое масло HVI 68 для гидравлических систем землеройных машин и стационарного оборудования, работающего в условиях высокого давления и в широком диапазоне температур. Это масло также используется для циркуляционной смазки (кроме турбин), для вакуумных насосов и общей смазки механизмов.

## Спецификации и одобрения производителей:

ISO 6743-4 L-HV  
ISO 3448 VG 68  
ISO 11158 HV  
DIN 51524-3 (HVLP)  
US Steel 127  
Denison HF-0, HF-1, HF-2  
VICKERS M-2950-S, I-286-S



## Технические данные:

Класс вязкости по ISO	VG 68 ISO 3448
Плотность при 20°C	0.878 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	68.0 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	146 ISO 2909
Температура застывания	-36°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	211°C EN ISO 2592
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 EN ISO 2160
Деэмульгирующая способность	15 мин ISO 6614
Способность к воздухоотделению	8 мин ISO 9120
Кислотное число через 1000 ч	<1 мг KOH/г ASTM D 4310
FZG, A/8.3/90	12 DIN 51354-2

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.