

# Паспорт качества AVOL STREICHERT MR\_tech 20W-50



## Описание:

Минеральное 4Т моторное масло разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, эксплуатирующихся в нормальных и экстремальных условиях. Оптимальное смазывание, чистота двигателя, полный контроль трения и отличная износостойкость обеспечивают мягкую работу сцепления и плавное переключение передач. Подходит для двигателей с (и без) мокрым сцеплением, с (и без) катализитическими нейтрализаторами.

## Спецификации и одобрения производителей:

JASO MA/MA-2

API SL



## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	20W-50 SAE J300
Плотность при 20°C	0.870 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	159.0 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	18.6 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	132 ISO 2909
Температура застывания	-28°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	237°C EN ISO 2592
Щелочное число	7.7 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.0 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ЁЗЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия