

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 0W-16



Описание:

Полностью синтетическое моторное масло премиум класса со специальной противоизносной формулой для современных гибридных и бензиновых двигателей. Быстрое и стабильное промасливание обеспечивает минимальное трение и продлевает срок службы двигателя.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

API SN
Honda 08210-99904
Honda 08215-99974
Honda 08216-99974
Honda 08232-P99S1LHE
Mitsubishi MZ102661
Mitsubishi MZ102662
Toyota 08880-11005



Технические данные:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Класс SAE (Моторное масло) | 0W-16 SAE J300 |
| Плотность при 20°C | 0.843 г/мл EN ISO 3675 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 38.0 мм ² /с EN ISO 3104 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 7.3 мм ² /с EN ISO 3104 |
| Индекс вязкости | 160 ISO 2909 |
| Температура застывания | -50°C ISO 3016 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 219°C EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 6.9 мг KOH/г ASTM D 2896 |
| Содержание сульфатной золы | 1.0 г/100г EN ISO 3987 |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.