

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 5W-30



Описание:

Полностью синтетическое моторное масло премиум класса со специальной противоизносной формулой для современных гибридных бензиновых и гибридных дизельных двигателей. Быстрое и стабильное промасливание обеспечивает минимальное трение и продлевает срок службы двигателя.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3, C2
API SN/CF



Технические данные:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Класс SAE (Моторное масло) | 5W-30 SAE J300 |
| Плотность при 20°C | 0.851 г/мл EN ISO 3675 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 63.0 мм ² /с EN ISO 3104 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 11.4 мм ² /с EN ISO 3104 |
| Индекс вязкости | 177 ISO 2909 |
| Температура застывания | -44°C ISO 3016 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 230°C EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 8.8 мг KOH/г ASTM D 2896 |
| Содержание сульфатной золы | 0.8 г/100г EN ISO 3987 |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.