



Паспорт качества AVOL STREICHERT UTTO 10W-30 / 80W

Описание:

AVOL UTTO – это многофункциональное трансмиссионное тракторное масло (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), специально разработанное для сельскохозяйственных машин и агрегатов, использующихся в лесопромышленности. Отвечает требованиям, предъявляемым к трансмиссионным и гидравлическим системам, включая мокрые тормоза.

Спецификации и одобрения:

API GL-4
AGCO Power Fluid 821XL
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Case IH MS 1210
Case New Holland MAT3540, MAT3525, MAT3509, MAT3505
Fendt Suitable for use
Ford New Holland FNHA 2C-200.00, 2C-201.00
Ford ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C134-D
John Deere JDM J20C, J20D
Kubota UDT Fluid
Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
VCE WB 101
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F



Технические данные:

Плотность при 20°C	0.879 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	74.1 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	11.8 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	154 ISO 2909
Температура застывания	-40°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	222°C EN ISO 2592
Вязкость при -18°C (по Брукфильду)	3900 мПас ASTM D 2983
Коррозионное действие на медь	1a EN ISO 2160

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ЕЗЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия